

Prego Líquido **Special**



Descrição do Produto

O Prego Líquido Special Pecol é um adesivo à base de solventes, com elevado nível de viscosidade, com uma grande aderência e uma fixação inicial muito forte.

É um produto de fácil aplicação através de uma pistola de silicone tradicional e com uma secagem rápida. Especialmente adequado para fixar uma vasta gama de materiais de construção, tais como madeira, betão, plástico, pedra, PVC e azulejo.

Utilizações

- Produto que substitui a utilização de parafusos e pregos;
- Bom poder de aderência em todo o tipo de materiais porosos;
- Painéis de montagem, painéis sandwich e rodapés;
- Excelente para adesão de substratos pesados como pedra, azulejo, madeira, etc...

Restrições de uso

- O Prego Líquido Special não é aconselhado para ser aplicado em poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e PTFE (Teflon);
- Não deve ser aplicado em locais que possam encontrar-se submersos.

Características

- Elevadíssimo poder de agarre inicial;
- Aplicação direta no substrato;
- Resistente à humidade;
- Boa capacidade de preenchimento, ideal para superfícies irregulares.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Substitui a utilização de parafusos e pregos*
- ✓ *Grande poder de colagem*
- ✓ *Propriedades de enchimento em superfícies irregulares*
- ✓ *Pouca flexibilidade após a cura*
- ✓ *Resistente à humidade*
- ✓ *Para fixar rodapés, painéis de montagem, painéis sandwich,...*
- ✓ *Boas propriedades de colagem em madeira, betão, pedra, plástico e azulejo*

Instruções de uso

As superfícies devem estar totalmente limpas, secas, desengorduradas, sem poeiras ou algum género de partículas. Cortar a extremidade do cartucho e a ponteira.

- **Materiais porosos:**

Aplicar o Prego Líquido Special Pecol por pontos ou cordões na superfície, juntar e afastar as duas superfícies algumas vezes de forma a libertar os solventes. Depois da junção das duas superfícies, pressione-as fortemente uma à outra. Será necessária a ajuda de uma ferramenta para grampear (p.e. grampo). Após 24-48 horas de secagem, o produto está pronto a suportar carga.

- **Materiais não-porosos:**

Aplicar o Prego Líquido Special numa superfície e em seguida junte e separe ambas as superfícies. Aguarde entre 15 a 30 minutos e finalmente una as superfícies firmemente com a ajuda de um grampo.

A temperatura de aplicação deve estar compreendida entre os +5°C e os +40°C.

No local onde será aplicado o produto, é rigorosamente proibido fumar, foguear, comer e beber.

Não utilize produtos que produzam qualquer tipo de faíscas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Pistola de aplicação de selantes

Grampos

Parafusos AGL

Luvas, máscaras e sapatos de segurança

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Atenção! Extremamente inflamável. Irritante para os olhos. Os vapores libertados podem causar sonolência e tonturas.

Em caso de dúvida ou quando sentir sintomas de mal-estar, consulte um médico.

Inalação: Leve a vítima para um local ao ar livre. Mantenha a vítima calma e aquecida. Se a respiração estiver irregular ou parar, realize respiração artificial. Não administrar nada via oral. Se estiver inconsciente, coloque a vítima numa posição adequada e procure assistência médica.

Contacto com os olhos: Se utilizar lentes de contacto, remova as mesmas. Limpe os olhos com água fresca e limpa durante pelo menos 10 minutos, puxando as pálpebras para cima para melhor limpeza do interior dos olhos. Procure assistência médica.

Contacto com a pele: Remova roupa contaminada com o produto. Lave a pele abundantemente com água e sabão ou com um produto de limpeza adequado. Nunca use solventes ou diluentes.

Ingestão: Se eventualmente ingerir o produto, procure imediatamente apoio médico. Mantenha-se quente. NÃO provoque o vômito.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

Dados técnicos

Base Química	Solvente	
Textura	Pastosa	
Cor	Bege	
	UNIDADE	VALOR
Densidade	g/ml	1,30±0,02
Tempo de formação de película *	seg	< 30
Resistência à tração	N/mm ²	3,5
Tempo de cura *	Horas	24 - 48
Resistência à temperatura	°C	-20°C a +90°C

* Estas variáveis dependem das condições ambientais tais como a temperatura, a humidade, o substrato, ...

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazene o produto em local fresco e seco, com temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +25°C. Nunca exponha o produto em locais com baixas temperaturas.

O Prego Líquido Special Pecol tem uma validade de 12 meses em caixa fechada e se armazenado e transportado nas devidas condições.

Mantenha os cartuchos hermeticamente fechados e isolados de fontes de ignição, calor, faíscas e fogo.

Embalagens e informação logística

O Prego Líquido Special Pecol está disponível em cartuchos de plástico de 300ml de capacidade em caixas de 25 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
006001000000	Prego Líquido Special	-	Bege	300 ml	25 Uni.	1200 Uni.