

Cola Fixação Sem Pregos



Descrição do Produto

A Cola Fixação sem Pregos Ultrafix é um adesivo à base de solventes, com elevado nível de viscosidade, com uma grande aderência e uma fixação inicial muito forte. É um produto de fácil aplicação e com uma secagem rápida. Especialmente adequada para fixar uma vasta gama de materiais de construção, tais como madeira, betão, plástico, pedra, PVC e azulejo.

Utilizações

- Produto que substitui a utilização de parafusos e pregos;
- Bom poder de aderência em todo o tipo de materiais porosos;
- Adequado para painéis de montagem, painéis sandwich e rodapés;
- Excelente para adesão de substratos pesados como pedra, azulejo, madeira, etc...

Restrições de uso

O Cola Fixação Sem Pregos Ultrafix, não pode ser usado nos seguintes casos:

- Em poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e PTFE (Teflon)
- Locais que possam encontrar-se submersos
- Aquários e juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas)
- Aplicações de contacto alimentar.

Características

- Elevado poder de agarre inicial
- Posição ajustável, até 10 minutos após a aplicação
- Aplicação direta no substrato
- Resistente à humidade
- Boa capacidade de preenchimento, ideal para superfícies irregulares
- Validade: 12 meses
- Cores disponíveis: Bege

Instruções de uso

Pode ser aplicada com pistola manual ou pneumática. Limitar a área com fita crepe, se necessário, e utilizar a ponteira normal de silicone, cortando 1,5cm do bico, para uma aplicação mais adequada da cola. As superfícies devem estar totalmente limpas, secas, desengorduradas, isentas de poeiras ou outras partículas.

Utilização da Cola Fixação Sem Pregos UltraFix em materiais porosos:

Aplicar a cola por pontos ou cordões na superfície, juntar e afastar as duas superfícies algumas vezes, de forma a libertar os solventes. Depois da junção das duas superfícies, pressionar fortemente, uma contra a outra. Poderá ser necessária a ajuda de uma ferramenta para grampear (ex: grampo). Após 24-48 horas de secagem, o produto estará pronto a suportar carga.

Utilização da Cola Fixação sem Pregos Ultrafix em Materiais não-porosos:

Aplicar a cola numa superfície e em seguida juntar e separar ambas as superfícies. Aguardar entre 15 a 30 minutos e finalmente unir as superfícies firmemente, com a ajuda de um grampo.

Aconselhável aplicar em ambientes com temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +35°C.

O tempo de cura do produto depende de diversas variáveis, tais como a temperatura a que é aplicado e a humidade existente no local aquando da aplicação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Fixa e cola Sem Pregos e Parafusos*
- ✓ *Secagem rápida*
- ✓ *Fácil aplicação e extra resistente*
- ✓ *Posição ajustável até 10 minutos após a aplicação*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Pistola Selantes

Equipamento de Segurança

Ferramenta para Grampear

X-Acto

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

As áreas de trabalho devem ser devidamente ventiladas. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual (óculos de segurança, luvas, máscara e roupa de proteção). Evitar o contato do produto não curado com os olhos e com a pele; em caso de contato, lavar imediatamente com água e procurar ajuda médica, em caso de irritação. No local onde será aplicado o produto, é rigorosamente proibido comer, beber, fumar, foguear ou produzir qualquer tipo de faísca. Manter o produto fora do alcance das crianças. Ficha de segurança disponível sob pedido.

Dados técnicos

Tipo de Selante (Base Química)		Adesivo de montagem à base de solventes de alta viscosidade		
	UNIDADE	NORMA	VALOR	
Densidade a +23°C	g/cm ³	ISO 1183-1	1,24	
Tempo de formação de película (+20°C / 50%HR)	min	PV 08112	30	
Resistência a tracção	N/mm ²	ASTM D412	3.5	
Perda de volume	%	-	27%	
Temperatura de serviço	°C	-	-2°C / +90°C	

Condições de armazenamento e prazo de validade

A Cola Fixação Sem Pregos Ultrafix tem um prazo de validade de 12 meses, se for armazenada em embalagens invioláveis, em local fresco e seco e a uma temperatura compreendida entre os +5°C e os +35°C.

A armazenagem e transporte do produto a temperaturas superiores ou inferiores, implica a redução do prazo de validade do mesmo.

A data de enchimento do produto está impressa no topo do cartucho.

Embalagens e informação logística

O produto está disponível em cartuchos de 280ml e é fornecido em caixa de 6 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
003000022011	Cola Fixação sem Pregos ULTRAFIX Pecol	Bege	280 ml	6 Uni.	846 Uni.
003000022040	Cola Fixação sem Pregos ULTRAFIX Pecol	Bege	125 ml	6 Uni.	—