

Amoníaco



Descrição do Produto

O Amoníaco PECOL é o produto ideal para a limpeza de vários tipos de superfícies, nomeadamente, limpeza de pavimentos, azulejos, cerâmicas, sanitários e bancadas de trabalho. Devido às suas propriedades de limpeza tem a capacidade de remover as mais difíceis nódoas e manchas das superfícies.

Aplicações

Pode ser aplicado em azulejos, cerâmicas, bancadas de trabalho, etc.

Instruções de Uso

Dependendo do grau de sujidade, o produto deve ser diluído, no mínimo, na proporção de 1:10 antes de utilizar. Proteger todas as superfícies sensíveis a produtos alcalinos. Aplicar diretamente na superfície a limpar, tendo cuidado com possíveis salpicos. Deixar atuar 1 a 5 minutos. Esfregar se necessário. No final da limpeza, enxaguar muito bem com água limpa. Em caso de dúvida de compatibilidade, testar primeiro num local pequeno e pouco visível.

Instruções de Segurança

Nunca misturar com outros produtos químicos, em particular produtos à base de Hipoclorito de Sódio, Ácido Muriático ou Soda Cáustica pois origina a libertação de gases perigosos. Produto altamente corrosivo e que provoca queimaduras, lesões oculares graves e irritação das vias respiratórias. Utilizar máscara de proteção para gases e vapores. Utilizar luvas de proteção química e proteção facial. Manter o local bem ventilado.

Características

Aspeto	Incolor
Odor	Pungente (Tóxico)
pH	11.7 (sol. Aq. 1%)
Concentração	24%
Densidade Relativa (20°C)	0.908 +/- 0.002 g/cm3



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Limpeza multisuperfícies
- ✓ Remove nódoas e sujidade em geral
- ✓ Limpeza rápida e eficaz

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Para uma correta utilização deve seguir escrupulosamente as recomendações abaixo, assim como todas as recomendações de segurança. Deve usar luvas protetoras resistentes a ácidos e máscara protetora antes de manipular este produto. Deve abrir a tampa de segurança com o devido cuidado sem apertar a embalagem. Para uma desobstrução eficaz deve aplicar metade da embalagem no local pretendido. Coloque sempre a tampa após cada utilização. De seguida deve deixar o mesmo atuar durante 10 minutos. No caso de entupimentos severos, deixar o produto atuar durante mais tempo. Enxaguar bem com água. Se necessário repetir outra vez. Nunca misturar com outros produtos químicos, em particular produtos à base de Hipoclorito de Sódio, Ácido muriático ou Soda cáustica pois origina a libertação de gases perigosos. Produto altamente corrosivo e que provoca queimaduras, lesões oculares graves e irritação das vias respiratórias.

Condições de armazenamento e prazo de validade

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Após abertura, as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas. O prazo de validade é de 12 Meses.

Embalagens e informação logística

O produto está disponível em embalagens de 1L (caixa de 6 unidades) e 5L.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA - Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal - ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Luvas Nitrilo
Máscara descartável
Óculos de proteção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
003200000108	Amoníaco 1L PECOL	6 uni
003200000109	Amoníaco 5L PECOL	1 uni