

# Impregnante PW9 (Deck e Acetinado)







## Impregnante para Deck PW9

### Descrição do Produto

Impregnante monocomponente de base aquosa para decks de madeira. Este produto confere à madeira uma proteção contra raios UV, assim como proteção fungicida, bactericida e inseticida. Tem baixos níveis de viscosidade e teor de sólidos, de forma a garantir um excelente poder de penetração na madeira. O poro fica aberto, permitindo que a madeira respire e facilitando a manutenção.

#### Utilizações

• Aplicação em todo o tipo de decks de madeira de exterior, mesmo que madeiras tropicais.

### **Cores disponíveis**









### Instruções de uso

- Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;
- Agite bem o produto antes de o aplicar;
- Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;
- Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12°C e com humidade do ar acima dos 85%.

#### **PRINCIPAIS VANTAGENS**

- √ 3 em 1 (Tratamento, acabamento e manutenção)
- √ Rendimento de 10-12 m2/Litro (por demão)
- √ Excelente resistência à intempérie
- ✓ Excelente aderência e elasticidade à madeira
- ✓ Secagem rápida, mesmo em madeiras tropicais
- √ Inodoro aquando da aplicação
- √ Lavagem dos materiais de aplicação com água
- √ Variedade de aplicações através de pistolas de pulverização, rolo, imersão, escova, etc...
- √ Quando seco, repele a água
- √ Estabilidade da cor
- √ Protege a madeira de raios UV
- √ Não inflamável

# Impregnante Acetinado PW9

#### Descrição do Produto

Impregnante monocomponente de base aquosa para todo o tipo de madeiras de exterior, que confere um acabamento fantástico e protege todo o tipo de madeiras.

O Acetinado PW9 aumenta o brilho natural da madeira, dando mais cor e prevenindo do envelhecimento.

#### Utilizações

- Aplicação em todo o tipo de madeiras de exterior, tais como janelas e mobiliário;
- Também aplicável em madeiras tropicais.

#### **Cores disponíveis**







Noqueira



Carvalho Francês

Nogueira Escuro

Caoba

Ébano

#### Instruções de uso

- Limpe a madeira de qualquer tipo de gorduras ou sujidades;
- Agite bem o produto antes de o aplicar;
- Em caso de diluição do produto, recomenda-se a utilização de água desmineralizada;
- Aplique o produto em camadas finas, de forma a evitar acumulações de produto;
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a +12°C e com humidade do ar acima dos 85%.

#### **PRODUTOS ASSOCIADOS**

Luvas de Proteção

Parafusos AGL

Deck Pec



# Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Inalação: Coloque a vítima em local arejado, mantendo-a calma e tranquila. Se a respiração for irregular ou parar, proceda a respiração artificial. Não administre oralmente nenhum tipo de químicos. Se a vítima se encontrar inconsciente, mantenha-a numa posição confortável e procure assistência médica.

Contato com os olhos: Se utilizar lentes de contato, retire-as de imediato. Lave os olhos com bastante água limpa e fresca durante pelo menos 10 minutos, puxando as pálpebras para cima. Procure assistência médica.

Contato com a pele: Se o produto entrar em contato com a pele, retire imediatamente a roupa que possa estar contaminada com o produto. Lave a pele abundantemente com água e sabão, ou com um produto de limpeza adequado. NUNCA utilize solventes ou diluentes.

**Ingestão:** Se acidentalmente ingerir o produto, procure assistência médica. Mantenha-se calmo e NUNCA provoque o vómito.

Leia atentamente o rótulo do produto. Para mais informações, leia a ficha de segurança (disponível sob pedido).

#### Condições de armazenamento e prazo de validade

Validade de 24 meses, se armazenado e transportado em condições normais.

A temperaturas elevadas, a validade do produto diminui.

#### Embalagens e informação logística

O impregnante Deck e Acetinado está disponível em embalagens de 750ml e 5l.

#### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel Águeda - Portugal ⊠ scpindustria@pecol.pt / (+351 234 612 900

#### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nuca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

#### **Dados técnicos**

#### 1. Parâmetros Físicos (a +20°C)

	Deck Acetinado				
Viscosidade nº4	12"	52"			
Densidade	1,025 - 1,050 gr/cm³				

#### 2. Tempos de secagem (100 gr/m² a +20°C)

	Deck	Acetinado			
Seco ao tato	aprox. 60"				
Seco para envernizar	6h	2h			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
018810200000	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	20 l	1 Uni.	-
018810050000	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	5 l	1 Uni.	-
018810050001	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	lpê	5 l	1 Uni.	-
018810050002	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	5 l	1 Uni.	-
018817500001	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	lpê	750 ml	6 Uni.	-
018817500002	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	750 ml	6 Uni.	-
018817500007	Impregnante DECK PW9 PECOL WOOD PROTECT	Pinho	750 ml	6 Uni.	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
018820050000	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	5 l	1 Uni.	-
018820050002	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	5 l	1 Uni.	=
018820050003	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira	5 l	1 Uni.	-
018820050006	Móveis e Fachadas ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Carvalho Francês	5 l	1 Uni.	=
018827500000	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Incolor	750 ml	6 Uni.	-
018827500002	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Teka	750 ml	6 Uni.	=
018827500003	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira	750 ml	6 Uni.	-
018827500004	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Nogueira Escuro	750 ml	6 Uni.	-
018827500006	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Carvalho Francês	750 ml	6 Uni.	=
018827500008	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Ébano	750 ml	6 Uni.	=
018827500009	Móveis Jardim ACETINADO PW9 PECOL WOOD PROTECT	Caoba	750 ml	6 Uni.	-