

# Spray Zinco Escuro P 20 Premium



## Descrição do Produto

O Spray de Zinco Escuro P 20 Premium é um primário anticorrosivo de excepcional qualidade que garante uma galvanização a frio apropriada para todas as superfícies metálicas.

Proporciona uma coloração cinza escuro às superfícies metálicas devido à sua elevada percentagem de pigmentos de zinco na camada seca.

## Utilizações

O produto aplica-se em todas as situações em que a superfície metálica necessite de proteção anticorrosiva. Pode ser aplicado como primário anticorrosivo de grande eficácia na pintura automóvel, na proteção de superfícies soldadas e ainda na reparação de partes galvanizadas como barreiras de proteção em autoestradas, tubos, painéis, tanques, flanges...

## Características

- Elevado nível de proteção anticorrosiva de acordo com o teste em câmara de nevoeiro salino (DIN 50021): 500horas;
- Rendimento: 400 ml para cerca de 2 m<sup>2</sup>;
- Resistência à temperatura até +200°C;
- Elevada espessura de camada de zinco na primeira passagem de spray;
- Pintável após 24 horas;
- Grande resistência à abrasão;
- Temperatura de aplicação: +15°C to +25°C.



## Instruções de uso

As superfícies onde se vai aplicar o produto devem estar limpas, secas e completamente desengorduradas. Proteja as partes que não vão receber o produto.

Agitar bem a embalagem durante 2 minutos.

Aplique o produto em camadas finas a uma distância de aproximadamente 30cm.

No caso de desejar aplicar sucessivamente camadas, espere entre 5 a 8 minutos entre cada uma.

Deixe o produto secar ao ar durante aproximadamente 30 minutos. Se desejar acelerar o processo aqueça o substrato.

Quando terminar a utilização do spray, vire o aerossol de cabeça para baixo e pulverize até que comece a sair só o gás.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Mais de 500 horas de resistência à corrosão em câmara de nevoeiro salino
- ✓ Resistente até +200°C
- ✓ Pintável depois de seco
- ✓ Grande capacidade de cobertura
- ✓ Alta resistência à abrasão
- ✓ Cor cinza escuro

## Dados técnicos

Tipo de resina	Resinas epoxy e alquídicas modificadas	
Pigmentos	Zinco puro	
Solventes	Mistura de hidrocarbonetos	
Densidade	1,28 Kg/l	
Cor	Cinza escuro	
Tamanho das partículas	30 – 35 microns	
Propulsor	Propano / Butano	
Espessura da película recomendada	± 75 microns fresco	30 microns seco
VOC's	581,1 g/l	

## PRODUTOS ASSOCIADOS

- Óculos, luvas e máscaras
- Discos de lamelas
- Discos de corte
- Consumíveis soldadura

## Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Não expor o spray ao sol nem a temperaturas superiores a +50°C.

Não pulverizar sobre chama ou corpos incandescentes. Mantenha-o longe de qualquer fonte de ignição. Não Fumar durante a aplicação.

Em caso de contacto com a pele e os olhos, lavar de imediato com água abundante e consultar um médico.

Ficha de segurança disponível sob pedido.

## Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar os sprays a temperatura próxima dos +25°C. No caso de o spray atingir temperaturas abaixo dos +5°C, antes de o usar, colocá-lo à temperatura de aplicação.

O prazo de validade é de 36 meses se o produto for armazenado a uma temperatura compreendida entre os +5°C e os +30°C.

## Embalagens e informação logística

Spray não recarregável. Embalagens de 400 ml.

## Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
00102000000	Spray de Zinco P 20 Premium	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.