

Lubrificante de Correntes

Indicado para a lubrificação interior e exterior de correntes sujeitas a grandes esforços de tensão, assim como para cabos metálicos de todos os tipos.



CARACTERÍSTICAS

Resiste a temperaturas que variam entre os -40°C e os +180°C, tem uma excecional aderência que lhe permite manter as correntes lubrificadas em altas rotações, tem elevada resistência à compressão e é repelente à água. Previne o alongamento de corrente e o desgaste provocado pela fricção, reduzindo o ruído da operação.



APLICAÇÃO



ARMAZENAGEM



EMBALAGEM



REDUZ ATRITO
RESISTENTE À COMPRESSÃO
REPELENTE DE ÁGUA



TABELA LOGÍSTICA

✉ scpdistribuciao@pecfix.pt / ☎ +351 234 612 900

Código	Descrição	Qtd. cx	Qtd. Palete	EAN
000936000000	Spray Lubrificante Correntes	6 uni.	522 uni.	5603648041548

Multi Spray

Elevado poder lubrificante e penetrante, com excelentes capacidades de proteção anticorrosiva e desencrostante e limpeza de superfícies em componentes metálicos.



CARACTERÍSTICAS

Lubrifica de forma duradoura. Penetra e desbloqueia as peças oxidadas. Cria um filme protetor anticorrosivo de elevada resistência. Limpa contactos elétricos. Repele a humidade. Não contém silicone, pelo que não ataca a pintura, plásticos ou borrachas.



APLICAÇÃO



ARMAZENAGEM



EMBALAGEM



6 PRODUTOS EM 1
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
ISENTO SILICONE

1 Lubrifica 2 Protege superfícies 3 Elimina Humidades 4 Desbloqueia 5 Limpa contatos elétricos 6 Desoxida



TABELA LOGÍSTICA

✉ scpdistribuciao@pecfix.pt / ☎ +351 234 612 900

Código	Descrição	Qtd. cx	Qtd. Palete	EAN
000935000000	Multi spray	6 uni.	522 uni.	5603648009821
000935000200	Spray Multiusos Classic 200ml	24 uni.	---	5603648765017