

Spray Dissolvente Silicone P 150

(PRODUTO NÃO CURADO)



Descrição do Produto

O Spray P 150 é um Dissolvente de Silicone de elevada qualidade, com base em hidrocarbonetos alifáticos. É um produto muito eficaz na remoção de gorduras, silicones, óleos, sujidades e poeiras existentes em superfícies tais como pedra, metal e madeira.

Uma vez aplicado sobre o produto não curado, este spray dissolve o Silicone e limpa a superfície.

Utilizações

- Dissolvente de limpeza que remove gorduras, silicones, óleos, poeiras e sujidades;
- Remove resíduos de fita adesiva, de etiqueta e de papel autocolante, assim como sujidades;
- Limpeza geral. Pode ser aplicado em diversas situações/aplicações.

Instruções de uso

O Spray deve encontrar-se à temperatura ambiente.

A temperatura ideal para uma melhor aplicação é entre os +15°C e os +25°C. Antes de aplicar, agite bem a lata do Spray.

Pulverize o produto em quantidade suficiente diretamente no produto a dissolver e aguarde a reação. Se necessário, remova com um pano. Repita o processo até obter o resultado desejado.

Evite o contacto com superfícies pintadas ou envernizadas.

Quando aplicado em plásticos ou em superfícies revestidas, é recomendada a realização de um teste prévio, de forma a garantir que o substrato não será afetado pelo Spray Dissolvente Silicone P 150.

Não utilizar este Spray em Poliamida nem em Acrílico.

Este produto pode manchar em superfícies porosas.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Remove silicone, adesivos, tintas e vernizes não curados
- ✓ Remove óleo, graxa, etc
- ✓ Limpa poeiras e sujidades
- ✓ Excelente qualidade de penetração

PRODUTOS ASSOCIADOS

Silicone
Cola e Veda
MSP
Selante Acrílico

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Utilize os habituais procedimentos de higiene na indústria. Garanta uma adequada ventilação no local da aplicação. Luvas de proteção e óculos de segurança são aconselhados durante a aplicação.

Se o produto entrar em contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Lata sob pressão. Não perfurar nem queimar a lata, mesmo quando vazia.

Proteja a lata de raios solares e de locais com temperaturas superiores a +50°C.

Nunca vaporizar para uma chama ou qualquer tipo de material incandescente.

Ficha de Dados de Segurança disponível sob pedido.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Conteúdo sob pressão, proteja a lata da exposição a raios solares e armazene em locais com temperaturas abaixo dos +50°C.

Validade de 24 meses.

Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001015000000	Spray Dissolvente Silicone P 150	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.