Discos Corte Aço

PECOL® Mastercut

Descrição do Produto

Disco extremamente competitivo com um bom equilíbrio entre dureza, capacidade de corte e duração, que pode ser usado nos mais diversos trabalhos no setor da metalomecânica.
O disco de corte de aço têm uma relação qualidade/preço ideal para aplicações genéricas.

Utilizações

- Corte de aço, chapas de aço e aço maciço.
- Pode ser usado em qualquer tipo de rebarbadora.

Restrições de uso

- Não exceder as rotações máximas aconselhadas constantes no disco.
- Nunca usar um disco partido.
- Não exercer pressão sobre o veio central da rebarbadora.
- Nunca usar uma máquina sem resguardo de protecção.
- Não usar um disco de corte para rebarbar.
- Não armazenar os discos de corte em locais humidades ou com temperaturas extremas.

Certificados

Os discos de corte fino são fabricados em conformidade com as seguintes normas:

- EN 12413

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ *Boa relação qualidade/preço*

✓ *Centro côncavo*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadoras

Discos de lamelas

Luvas, óculos, máscaras descartáveis e sapatos de segurança

Spray de Zinco

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
- Use luvas de segurança, proteção para os olhos (óculos) e proteção de poeiras (máscara).
- Nunca use um disco danificado.

Siga as instruções de montagem do disco e tenha em conta as restrições anunciadas no rótulo.
Retire todas as chamas, combustíveis, materiais inflamáveis ou explosivos da zona de trabalho antes de iniciar as operações.
Utilize os discos de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas que tenham sido concebidas para o efeito. Não utilize os discos de corte para rebarbar e não aplique cargas laterais no disco. Manuseie sempre a máquina com ambas as mãos. Faça o corte de forma progressiva e com suavidade. Não aplique demasiada pressão sobre o disco. Não efetue cortes curvos.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Garantia
A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Condições de armazenamento

Armazene os discos em locais com temperaturas entre +5°C e +45°C e com humidade relativa entre 45% e 65%.
Não expor os discos a ambientes gelados e com elevada humidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes. Certifique-se que o prazo de validade do disco está conforme.
O tempo de vida útil de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de produção. A data de validade está marcada na anilha metálica. Nunca use discos fora do prazo de validade.

Embalagens e informação logística

Os discos de corte fino Premium são embalados em caixas plásticas redondas.
Os discos de corte fino Premium são embalados em caixas de cartão.
Os diâmetros de 115, 125 e 230mm são embalados em 25 unidades por caixa.

Espessura do material a cortar

Os discos de corte podem cortar secções maciças (peças) que tenham uma espessura máxima de 1/10 do diâmetro do disco. Por outras palavras um disco de 115mm pode cortar uma peça maciça com um diâmetro de 11,5mm e assim sucessivamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORMA	DIMENSÕES	MAX. RPM	QTD. EMBALAGEM
007200031151	Disco de Corte Aço MASTERCUT 115x3,2	côncavo	115 x 3,2 x 22,23	13300	25 Uni.
007200321251	Disco de Corte Aço MASTERCUT 125x3,2	côncavo	125 x 3,2 x 22,23	12250	25 Uni.
007200031181	Disco de Corte Aço MASTERCUT 185x3,2	côncavo	180 x 3,2 x 22,23	8500	25 Uni.
007200031231	Disco de Corte Aço MASTERCUT 230x3,2	côncavo	230 x 3,2 x 22,23	6600	25 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.