

Discos de Lamelas



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Para aço e aço inox
- ✓ Ideal para arestas
- ✓ Alta taxa de remoção
- ✓ Rebarbar confortável



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Para aço e aço inox
- ✓ Pouca vibração
- ✓ Alta taxa de remoção

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadora
Spray zinco e inox
Discos corte fino
Luvas, óculos e
máscaras descartáveis

Disco de Lamelas **Special**

Descrição do Produto

Disco para uso profissional em aço e aço inox, com um desbaste agressivo e uma excecional durabilidade do disco. Especialmente desenvolvido para desbaste de arestas.

Rebarba até ao último grão.

Utilizações

- Para desbaste de cordões de soldadura e esquadrias em aço inox e aço.

Características

Design	Côncavo a 6°
Aglomerante	Resina
Abrasivo	100% zircónio
Prato	100% puro Zircónio com agentes de arrefecimento
Grãos disponíveis	40, 60, 80 e 120
Diâmetros	115 e 125
Pano de lixa	Polycotton

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETROS	GRÃO	QTD. EMBALAGEM
007524115040	Disco Lamelas Special 115	115	40	10 Uni.
007524115060	Disco Lamelas Special 115	115	60	10 Uni.
007524115080	Disco Lamelas Special 115	115	80	10 Uni.
007524115120	Disco Lamelas Special 115	115	120	10 Uni.
007514125040	Disco Lamelas Special 125	125	40	10 Uni.
007514125060	Disco Lamelas Special 125	125	60	10 Uni.
007514125080	Disco Lamelas Special 125	125	80	10 Uni.
007514125120	Disco Lamelas Special 125	125	120	10 Uni.

Disco Lamelas **Classic**

Descrição do Produto

Disco concebido para uso geral em aço e aço inox, especialmente no desbaste de arestas com uma boa relação preço/qualidade.

Utilizações

- Para desbaste de cordões de soldadura e esquadrias em aço e aço inox.

Características

Design	Côncavo a 15°
Aglomerante	Resina
Abrasivo	100% zircónio
Prato	Fibra
Grãos disponíveis	40, 60, 80 e 120
Diâmetros	115 e 125
Pano de lixa	100% algodão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETROS	GRÃO	QTD. EMBALAGEM
007534115040	Disco Lamelas Classic 115	115	40	10 Uni.
007534115060	Disco Lamelas Classic 115	115	60	10 Uni.
007534115080	Disco Lamelas Classic 115	115	80	10 Uni.
007534115120	Disco Lamelas Classic 115	115	120	10 Uni.
007534125040	Disco Lamelas Classic 125	125	40	10 Uni.
007534125060	Disco Lamelas Classic 125	125	60	10 Uni.
007534125080	Disco Lamelas Classic 125	125	80	10 Uni.
007534125120	Disco Lamelas Classic 125	125	120	10 Uni.

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscaras de proteção.
- Não use discos danificados.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os discos somente em máquinas ou rebarbadoras devidamente preparadas e adequadas para o efeito. Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a rebarbadora. Não aplique força demasiada no disco.

Condições de armazenamento

Armazene os discos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes. Assegure-se que o prazo de validade do disco não expirou.

Embalagens e informação logística

Os Discos de Lamelas Special e Classic são embalados em caixas de 10 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpiindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.