

**Produto: Luva Nitrilo**  
**Modelo: PM508****Descrição**

Luva sintética 100% poliamida e revestida a nitrilo na palma e pontas dos dedos. O Revestimento de nitrilo fornece uma excecional resistência abrasiva e impermeabilidade aos óleos e gorduras. Esta luva combina uma excelente resistência mecânica e destreza com elevado conforto, devido ao dorso ventilado. Punho em malha elástica para não permitir a entrada de detritos e sujidade.

**Características**

- Excelente resistência à abrasão
- Revestida na palma e ponta dos dedos
- Punho elástico
- Dorso ventilado
- Blister de retalho para melhor apresentação de venda ao público
- Tamanhos: S/M/L/XL

**Utilização**

- Construção civil;
- Mecânica;
- Indústria geral;
- Manutenção geral;
- Indústria automóvel;
- Uso geral.

**Tamanhos**

7/S - 8/M - 9/L - 10/XL

**Dados Logísticos**

Código	Tamanho (EU)	EAN
005205001171	7/S	5603648794772
005205001152	8/M	5603648794789
005205001162	9/L	5603648794796
005205001182	10/XL	5603648794802

**Norma**

EN 420



EN 388



4 1 2 1

**EN 420****EN 388 - 4.1.2.1****Armazenamento**

Manter em lugar seco e livre de pó. Evitar humidade, luz solar direta e luz fluorescente. Temperatura não inferior a 10°C e não superior a 38°C.

**Advertências e Precauções**

Este produto é destinado à proteção contra riscos mecânicos, não é adequado para a utilização em trabalhos de soldadura, manuseamento de ácidos ou de objetos quentes. Não altere ou modifique as luvas de proteção. Luvas muito usadas, ou em mau estado reduzem a proteção oferecida e deverão ser substituídas imediatamente.

Os materiais em contacto com a pele do operador poderão causar alergias em peles sensíveis.

Assegure-se junto do seu supervisor de que está na posse do material de proteção adequado para as condições de trabalho ou em caso de dúvida consulte a ficha de técnica em [www.pecol.pt](http://www.pecol.pt).

Não dispensa a consulta integral das Normas Europeias.